

PFAFF[®] Industrial

1183-712/02
1243-712/02
333-712/02

Heft- und Unterschlagarbeiten





Neu:
alle Maschinen sind mit Bedienfeld BDF-S2 ausgestattet

Heft- und Unterschlagarbeiten an Sakkos, Mänteln, Kostümjacken, etc.

Merkmale:

- Vibrations- und geräuscharmes Laufverhalten
- Einfachste Bedienung durch Bedienfeld BDF-S2
- Leichtes Nachziehen des Fadens beim Verschieben des Nähgutes
- Leichtes Material einlegen durch automatische Rückdreheinrichtung der Nadel
- Einpunkt-Heftung durch gezieltes *Stich in Stich* nähen über Fußpedal gesteuert
- Oberteilerkennung OTE - automatische Erkennung von voreingestellten Parametern im Servicefall
- Integrierte Unterfadenspuleinrichtung

Besondere Eigenschaften 1183-712/02:

- Integrierter Servomotor
- Hohe Flexibilität durch umstellbaren Nadelstangenhub (36 mm). Eine Maschine für alle Materialstärken
- Durchgang unter dem Nähfuß: 13 mm (bei 36 mm Nadelstangenhub)
- Messer-/Fängerwechsel ohne Neujustage

Besondere Eigenschaften 1243-712/02:

- Einfaches Verarbeiten von Materialien bis zu 12 mm Dicke, je nach verwendetem Nadelsystem

Besondere Eigenschaften 333-712/02:

- Einfaches Verarbeiten von Materialien bis zu 12 mm Dicke, je nach verwendetem Nadelsystem
- Hervorragendes Handling durch neue zylindrische Materialführung

Lieferbare Versionen:

Armnähmaschinen:

- PFAFF 333-712/02-6/01-900/51 AS**
mit Fadenabschneider, kleinem Greifer und integriertem Servo-Motor
- PFAFF 333-G-712/02-6/01 BS**
mit großem Greifer

Flachbettnähmaschinen:

- PFAFF 1183-712/02-6/01-900/24 BS**
mit Fadenabschneider und integriertem Servo-Antrieb
- PFAFF 1243-712/02-6/01 BS**
- PFAFF 1243-712/02-6/01-900/56 BS**
mit Fadenabschneider und Servo-Antrieb

Technische Daten:

Stichzahl: 1183-712/02 max. 1200/min	Stichtyp: 301
1243-712/02 max. 1000/min	Nadelsystem: 134-35R oder 190
333-712/02 max. 1000/min	Nadelstärke: (Nm in 1/100 mm) 80-100

Die Maschine ist serienmäßig mit Finger-, Riemen- und Fadenhebel-schutz ausgestattet. Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten.

