

337 Freiarm-Nähmaschine
mit Unter- und veränderlichem Obertransport



Ärmeleinnähen mit Mehrweite in Sakkos, Kostüme und Mäntel

Besondere Merkmale:

- Modernes, ergonomisches Design.
- Problemloses Einnähen von Ärmeln mit Mehrweitensteuerung über Pedal.
- Hohe Verarbeitungsqualität durch gleichmäßige Mehrweiteneinarbeitung.
- Große Raffintensität.
- Begrenzung des gewünschten maximalen Einhaltewertes.
- Reduzierte Spulenwechselhäufigkeit bei Versionen mit großem Greifer

Unterklassen:

- 2/21 Standard-Teilesatz
- 6/01 Teilesatz für stärkere Materialien

Zusatzeinrichtungen:

- Fadenabschneider -900/51
- Presserfuß-Automatik -910/98 (pneumatische Wartungseinheit -925/03 erforderlich)
- Optische Anzeige des Obertransport-Vorschubes -921/01
- Wartungseinheit -925/03 (Nr. 91-187 426-70/893)
- Körpergerecht geformter Anschlagbetisch für großflächige Teile Nr.: 91-033 306-71 (Option).



Technische Daten:

- Stichtyp: 301 (Doppelsteppstich)
- Stichzahl max.: 2100/min
- Stichlänge max.: N36 (Untertransportschub 3 mm, Obertransportschub 6 mm)
- Nadelsystem: 134-35
- Materialdurchgang unter dem Nähfuß: 8 mm
- Nettogewicht (Oberteil): ca. 40 kg
- Bruttogewicht (Oberteil in Karton): ca. 48 kg
- Kartonmaße (Oberteil): 70 x 30 x 54 cm

Hotlines:

Technischer Service : ++49-175/2243-101

Nähtechnik/Fachberatung : ++49-175/2243-102

Ersatzteile-Hotline : ++49-175/2243-103



PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-631/200-0

Telefax: +49-631/17202

E-mail: info@pfaff-industrial.com

Gedruckt in der BRD
dtisch.
296-12-18809 01/04