PFAFF® Industrial

Excellence in seaming

335

Freiarmnähmaschine
für Industrie und Handwerk

335

Universell einsetzbare Freiarmmaschine für den Einsatz bei:
Kleinlederwaren, Lederbekleidung, Polster, Schuhe, etc.

Einsatzgebiete:

- Arbeiten an röhrenförmigen oder vormontierten Artikeln
- Standard-Näharbeiten an Lederwaren, Taschen und Portefeuille-Artikeln
- Einfaßarbeiten an Schuhen und Lederwaren mit Leder-, Kunstleder- oder Textilband
- Kederarbeiten an Taschen, Koffern, sowie Polstern.

Merkmale:

- Guter Materialvorschub durch Unter-, Ober- und Nadeltransport
- Hervorragende Arbeitsqualität bei hoher Leistung und Nähsicherheit
- Exakter und gleichmäßiger Fadeneinzug für ein großes Materialspektrum
- Sehr sauberer Einfaß auch an Innen- und Außenbögen durch mitgehenden Einfasser und eng an der Einfaßkante anliegendem Band (Ukl. -17/01)
- Version 335-**G**: Weniger Spulenwechsel durch großen Greifer (40% mehr Spulenfaden)
- Robuste und langlebige Maschinenkonstruktion - wartungsfreundliches Maschinenkonzept
- Der hohe Obertransporthub (7 mm) ermöglicht das problemlose Verarbeiten von dicken Materialien und ein müheloses Übersteppen von Quernähten
- Einfaches Einlegen und Entnehmen – auch von voluminösem Material – durch 14 mm hohen Material-durchgang
- Abstand der Nadel zur Vorderkante des Zylinderarms: 9 mm – Durchmesser Zylinderarm: 51 mm
- Option: Kantenlineal (Nr. 09-009 854-86)

Versionen:

Typ	Modell								
		-900/52	-911/97**		-2/27	-6/01	-17/01-650/03	-39/21*	-40/64*
335	B				x	x	x	x*	x*
335	B	●	●	●	x	x	x	x*	x*

Für Portefeuille-Arbeiten. Verkleinerte Form des Teilesatzes (Nähwerkzeuge glatt). Lineal auf dem Unterarm befestigt.

Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes.

Für Einfaßarbeiten, 90° Bandzuführung, Apparat auf abschwenkbarem Träger befestigt (ohne Einfasser).

Für Einfaßarbeiten, beide Kanten eingeschlagen, 90° Bandzuführung, Apparat auf abschwenkbaren Träger befestigt.

Einnähen eines Paspels zwischen zwei Materiallagen, Paspelführung abschwenkbar, Apparat feststehend. Erhältlich in N 2,5 (Stichlänge max. 2,5 mm) oder für max. 4,5 mm Stichlänge.

Anmerkungen:

x Wählbare Unterklasse

* Unterklasse über Teileversand bestellbar. Muster und Material erforderlich

** mit Wartungseinheit (-925/03) für pneumatisch gesteuerte Einrichtungen



PFAFF® Industrial

Technische Daten:

Stichtyp:
301 (Doppelsteppstich)

Stichzahl max.:
2.800/min.

Stichlänge max.:
6 mm (N)

Ausführungsart: B

Durchgang unter dem Nähfuß:
max. 14 mm

Obertransporteurhub:
7 mm

Durchgangsbreite:
265 mm

Durchgangshöhe:
115 mm

Unterarmkopf Ø:
51 mm

Unterarmumfang:
ca. 165 mm

Nadelsystem:
134-35

Nadelstärke:
80-100

Fadenstärke:
synth. bis 40/3

Handrad wirks. Ø:
80 mm

Nettogewicht Oberteil:
ca. 32 kg

Bruttogewicht Oberteil im Karton:
ca. 40 kg

PFAFF is the exclusive trademark of VSM Group AB. | PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH is an authorized licensee of the PFAFF trademark.

BLUecoMPETENCE Alliance Member
Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative

Printed in Germany No. 296-12-18861 (d) 07/20

PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord

D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0
Telefax: +49-6301/3205-3171
E-mail: info@pfaff-industrial.com
Website: www.pfaff-industrial.com