

**PFAFF**<sup>®</sup> Industrial

# PFAFF 5696

2-Nadel-Doppelkettenstich Säulen-Nähmaschine mit Dreifachtransport (Standard- oder Langarmversion)

**Neu:** schmale Säule 25 mm



## Anwendungsgebiete:

Zweinadel-Ziernähte an großen, sperrigen und voluminösen Teilen (Leder, technische Anwendungen, Dashboards)

## Merkmale/Vorteile:

- Neu: schmale Säule (25 mm)
- Hohe Nahtqualität und Stichsicherheit auch bei großen Nähgarntärken
- Hohe Durchzugskraft durch Obertransport mit alternierenden Füßen und Nadeltransport
- Erhöhte Leistung durch spulenlose Kettenstichtechnik, hohe Nähgeschwindigkeit und variable Stichlängen
- Parallel angeordnete Greifer, in Nahtlinie arbeitend (INLINE)
- Hoher Obertransporthub: max. 4 mm
- Durchgang unter dem Nähfuß: max. 11 mm
- Höhenversellbares Einständergestell - dieses gewährleistet ein einfaches Handling bei großen, sperrigen und voluminösen Teilen
- Option: Gespiegelte Greifer für parallele Nähte bei allen Abstepparbeiten (eine Sägezahnoptik wird vermieden)
- Option: Handrad über Bedienfeld elektronisch drehbar
- Weitere Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage

## Technische Daten:

- Nähgeschwindigkeit (max.): 1.000 Stiche/min.
- Stichlänge (max.): 6,0 mm
- Nadelabstände: 6,0 - 8,0 mm
- Nadelsystem: 134/35
- Fadenstärke (max.): 20/3 syn

## **PFAFF Industriesysteme und Maschinen GmbH**

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord  
D-67661 Kaiserslautern

Telefon: +49-6301/3205-0  
Telefax: +49-6301/3205-3171  
E-mail: [info@pfaff-industrial.com](mailto:info@pfaff-industrial.com)

